

Sitex

Revestimientos Texturados



En todas las caras de tu obra.

Piedra Histórica



DECORACION
EXTERIOR - INTERIOR
REEMPLAZA FINO Y PINTURA



“Destaca la claridad conceptual de mi diseño con ese toque de elegancia clásica que sólo la imagen importante de la piedra puede otorgar.”



Respira



UV Resistente



Flexible



Impermeable



Antihongo



Antialga



SITEX Piedra Histórica en sus variedades Tradicional y Rústico forma parte de la línea de revestimientos texturados SITEX PÉTREOS.

Son dos productos ideales para aplicar en el reciclado de frentes tradicionales, ya que logran la uniformidad de la pintura convencional con un perfecto aspecto de piedra.

Vienen en dos texturas, tradicional o rústica.

En 17 colores estandarizados y más de 2300 colores con sistema tintométrico.

SITEX es innovación permanente para crear con tranquilidad, respaldo y confianza.

Decoración y protección para que sus proyectos se trasladen a la realidad con absoluta precisión.

Todo con el más completo, serio y exclusivo servicio de asesoramiento personalizado.

Una ventaja significativa por sobre todas las demás marcas de revestimientos.

SITEX acompaña su trabajo, personalmente, desde el primer trazo hasta la inauguración.

Y después también, por mucho más tiempo.



Revestimientos Sitex S.R.L. - Hipólito Yrigoyen 4650 - San Martín - Tel.: (54) 11 4116 1806

www.sitex.com.ar - info@sitex.com.ar. Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representa compromiso para REVESTIMIENTOS SITEX S.R.L. ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera de su control.



SITEX Piedra Histórica. Siempre Premium.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Aplique siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, sin polvos ni grasitud. Si existieran pequeñas imperfecciones como revoques gruesos ligeramente peinados, desprendimientos de pinturas o revestimientos viejos de no más de 1 mm de espesor, puede utilizarse SITEX Piedra Histórica, directamente del envase como si fuese enduido para nivelar.

Sobre madera o placas de yeso, aplique previamente una mano con rodillo o soplete de fondo sintético.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

La línea de SITEX Piedra Histórica no requiere preparación. Se presenta listo para usar.

APLICACIÓN EXTERIOR E INTERIOR:

SITEX Piedra Histórica Tradicional:

Aplicar una primera mano con llana metálica en ángulo de 30°, con el producto directo del envase, extendiendo por toda la superficie, y dejando un espesor de película de aproximadamente 1 mm. Luego deje orear por un lapso de 15 minutos en verano a 45 minutos en invierno aproximadamente.

Planche la superficie con la llana plástica únicamente, realizando movimientos circulares.

Aplicar una segunda mano de la misma forma.

Si existieran imperfecciones como revoques gruesos ligeramente peinados, desprendimientos de pinturas, o revestimientos viejos de no más de 2 mm de espesor, es posible que se requiera una mano adicional de producto..

SITEX Piedra Histórica Rústico:

Aplicar una primera mano con rodillo de Sitex S-Quatro en el mismo color que el revestimiento. Luego aplicar con llana metálica en ángulo de 30°, con el producto directo del envase, extendiendo por toda la superficie, y dejando un espesor de película de aproximadamente 2 mm. Luego deje orear por un lapso de 15 minutos en verano a 45 minutos en invierno aproximadamente.

Planche la superficie con la llana plástica únicamente, realizando movimientos circulares.

SITEX Piedra Histórica con dibujo de bloques:

Es ideal realizar este trabajo 24 hs después de aplicado el produc-

to.

Para hacer el dibujo elegido, utilice algún elemento punzante, rayando al SITEX Piedra Histórica con una profundidad no mayor a 0,5 mm, para no dañar el material aplicado y sin llegar al sustrato para asegurar la impermeabilidad de la superficie recubierta.

Secado superficial: de 4 a 6 hs.

Secado total: de 5 a 7 días.

PRESENTACIÓN:

Viene listo para usar en baldes de 30 Kg y tambores de 300 Kg.

RENDIMIENTO:

Sitex Piedra Histórica Tradicional: De 1,8 a 2,2 kg/m² terminado, de acuerdo a las características del sustrato.

Sitex Piedra Histórica Rústico: De 1,8 a 2,2 kg/m² terminado, de acuerdo a las características del sustrato.

RECOMENDACIONES:

1. Se recomienda realizar paños completos para evitar la mayor cantidad de empalmes.
2. En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas.
3. En paños grandes se pueden realizar buñas para reducir el tamaño de la superficie a tratar y, de esa manera, evitar empalmes.
4. No aplicar con amenaza de lluvias ni heladas.
5. Se sugiere trabajar con este producto con una temperatura mayor a 5°C y menor a 35°C.

ALMACENAMIENTO:

Conservar el material con el envase cerrado a una temperatura mayor a 5° C. y menor a 35° C.

Si el mismo está a la intemperie y con menos de 0°C, el material no servirá para su utilización.

Se recomienda no almacenar por un plazo mayor a los 12 meses.

La línea de SITEX Pétreos está formulada con materias primas naturales, por lo tanto pueden existir ligeras diferencias de tonos entre partidas.

Piedra Histórica

Tradicional

Rústico

IMPORTANTE:

RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a los 35°C.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.
- Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños.

- Mantener fuera del alcance de mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón. Consultar con un Médico.

**EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES**

Línea Gratuita Nacional: Tel.: 0 800 333 0160

HOSPITAL NACIONAL POSADAS:

Tel.: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses.

Apilar un máximo de 3 baldes.

Producto NO INFLAMABLE.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.