

# Sitex

Revestimientos Texturados



En todas las caras de tu obra.

## Stucco



DECORACION  
INTERIOR

*Con Stucco siento que estoy tomando prestado, algunos de los secretos del renacimiento para crear con mi estilo, una nueva forma de ver cada ambiente.*

SITEX Stucco es un revestimiento pensado para crear ambientes únicos. Combina toda la fuerza de su estilo clásico con posibilidad de transformarlo, de acuerdo al diseño, en un detalle moderno que rompe con todas las leyes de la armonía tradicional, y funda un nuevo orden estético.

SITEX es innovación permanente para crear con tranquilidad, respaldo y confianza. Decoración y protección para que sus proyectos se trasladen a la realidad con absoluta precisión.

Todo con el más completo, serio y exclusivo servicio de asesoramiento personalizado.

Una ventaja significativa por sobre todas las demás marcas de revestimientos.

SITEX acompaña su trabajo, personalmente, desde el primer trazo hasta la inauguración.

Y después también, por mucho más tiempo.



Revestimientos Sitex S.R.L. - Hipólito Yrigoyen 4650 - San Martín - Tel.: (54) 11 4116 1806

www.sitex.com.ar - info@sitex.com.ar. Los datos proporcionados en esta instrucción son representativos de nuestros conocimientos a la fechas y hechos de buena fe, sin embargo no representa compromiso para REVESTIMIENTOS SITEX S.R.L. ya que las formas y condiciones de aplicación están fuera se su control.



## SITEX STUCCO. La originalidad de lo clásico.

### COLOCACIÓN:

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

El sustrato debe estar limpio, seco, libre de partes flojas, polvo, grasicidad, jabones, hongos o verdín.

En paredes con enduido, yeso o pintadas en buen estado, se recomienda dar una mano de FIJADOR CONCENTRADO antes de iniciar los trabajos.

Sobre placas de cartón yeso, MDF o revoque finos, es preferible dar una mano con enduido interior para unificar la superficie, liberándola de uniones, juntas, o rugosidades, para luego imprimir con FIJADOR CONCENTRADO.

Sobre chapa, aplique previamente, un fondo anticorrosivo.

Sobre madera, pase una mano de fondo para maderas blanco.

Para hacer un reciclado de azulejos o cerámicos, hay que limpiarlos a fondo y eliminar completamente los restos de grasicidad y jabón. Para esto se puede utilizar una solución de soda cáustica al 10 % con un cepillo plástico. Enjuagar luego con abundante agua.

También se deben eliminar todas las presencias de hongos, para lo cual se recomienda el uso de una solución de hipoclorito de sodio. Lavar luego con abundante agua.

IMPORTANTE: para estas operaciones utilice elementos de protección adecuados: guantes de caucho, antiparras, etc.

A continuación, a modo de puente de adhesión, siempre aplique una mano de PRIMER ESPECIAL con rodillo de pelo corto. Una vez seco, pase la BASE NIVELADORA UNIVERSAL con llana o espátula, eliminando las uniones, juntas o imperfecciones que pudieran existir, para obtener una superficie lisa y pareja.

En todos los casos, lijarse y retirar el polvillo en cada etapa.

**RECUERDE SIEMPRE QUE SITEX STUCCO ES UN PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO EN INTERIORES.**

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

El revestimiento SITEX Stucco viene listo para usar y no requiere de ningún tipo de agregado.

La BASE NIVELADORA UNIVERSAL también viene lista para usar.

El FIJADOR CONCENTRADO, debe diluirse previamente con una parte de producto en dos partes de agua.

El PRIMER ESPECIAL se utiliza con el agregado de un 5 al 10% de agua.

### APLICACIÓN:

Una vez que el sustrato se encuentre en condiciones, comience la aplicación del stuccado veneciano propiamente dicho.

Verifique que ninguna de las herramientas presente rastros de suciedad u óxido, para evitar que se manche la superficie a trabajar.

Aplique una mano con llana metálica en sentidos variables,

cubriendo toda la superficie, a modo de base. Repase con el filo de la espátula, retirando rebabas y salientes.

Deje secar de 15 a 30 minutos, según las condiciones del ambiente.

Lije suavemente con lija al agua N° 280 en seco, y retire el polvo resultante de la superficie.

Aplique una segunda mano con la espátula en tramos pequeños de 8 a 15 cm de largo, en direcciones variables y espaciadas entre sí, siguiendo un patrón (en cruces, aleatorio, etc.). Es importante destacar que no se debe revestir el 100% de la superficie y que es deseable que queden sectores sin cubrir de la base. De la misma manera, debe lograrse que algunos trazos se superpongan.

A medida que avanza el trabajo, con la misma espátula, en sentido opuesto y con un ángulo cerrado, repase varias veces hasta pulir y eliminar las rebabas, suavizando los bordes del material aplicado.

IMPORTANTE: en este punto, notaremos que aparecerán marcas grisáceas, las cuales son normales.

Dejar secar de 15 a 30 minutos, según las condiciones de ambiente. Lijarse suavemente con lija al agua N° 280 en seco, y retirar el polvo resultante de la superficie.

Luego, aplicar la tercera y última mano, de modo similar a la primera, cubriendo toda la superficie.

Dejar secar otra vez entre 15 y 30 minutos, según las condiciones de ambiente.

Nuevamente, lijarse suavemente, y retirar el polvo resultante de la superficie.

Si el efecto logrado es satisfactorio, se da por terminado el trabajo. Se pueden dar tantas manos como el cliente lo desee, y el efecto que se esté buscando (mayor o menor efecto de vetado, mayor o menor intensidad del color, etc.), aunque lo habitual es dar tres manos.

Por la naturaleza de la aplicación, es normal encontrar zonas con una, dos, tres o más manos en un mismo trabajo.

Por último, al dar por terminada la aplicación, repasar toda la superficie con el filo de la espátula y/o llana, flexionándola bien, con más fuerza y en ángulo más cerrado, observando cómo se logra un alisado y lustre notables.

Logrado esto y superadas las 24 hs, se deben dar dos manos de Hidrolaca Sitex logrando una superficie lavable.

### PRESENTACIÓN:

Viene listo para usar en envases de 5 y 25 kg.

Hidrolaca Sitex 1L y 4L

### CONSUMO:

Sitex Stucco: 0,4 a 0,6 kg/m<sup>2</sup>

Hidrolaca Sitex: 0,20L/m<sup>2</sup>

### IMPORTANTE:

#### RECOMENDACIONES DE USO Y SEGURIDAD EN GENERAL

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5 °C, ni superiores a los 35°C.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes o húmedos.
- Para prevenir el ingreso de microorganismos, se recomienda no guardar el material con agregados de agua.
- Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.
- Trabajar en ambientes con buena circulación de aire.
- Las herramientas se lavan con agua.
- Evitar contacto con ojos y piel (siempre es recomendable el uso de gafas y guantes).
- Mantener fuera del alcance de niños.

- Mantener fuera del alcance de mascotas.
- Evitar arrojar restos de material en drenajes de agua o cursos de agua.
- El material dentro del envase se deteriora si la temperatura desciende de los 0°C y el mismo entra en proceso de congelamiento. No utilizar aunque vuelva a un aparente estado normal ya que sus componentes pierden las propiedades.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua durante 15 minutos mínimo y la piel con agua y jabón. Consultar con un Médico.

#### EN CASO DE INGESTIÓN COMUNICARSE AL:

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES  
Línea Gratuita Nacional: Tel.: 0 800 333 0160

#### HOSPITAL NACIONAL POSADAS:

Tel: (11) 4654-6648 / (11) 4658-7777

#### ALMACENAMIENTO

En envase cerrado, sin abrir, resguardado al abrigo de heladas o exposiciones al sol y/o temperaturas elevadas, el producto conserva sus cualidades por lo menos durante 12 meses. Apilar un máximo de 3 baldes.

Producto NO INFLAMABLE.

Usar extintores de Anhídrido Carbónico o Polvo Químico.